

GRAULE Rollenbanen

Convoyeurs à rouleaux avec butées



Spécifications de la machine

Spécification	Valeur
Longueur des tailles	2, 3, 4, 5 et 6m
Largeur du rouleau	300 mm
Diamètre du rouleau	40 mm
Poids par rouleau	30 kg
Hauteur	890 mm

Application

Alimentation de la machine de traitement en profilés d'aluminium et de PVC.

Les convoyeurs à rouleaux Graule peuvent être utilisés en combinaison avec n'importe quelle scie Graule, mais aussi avec des scies d'autres marques. Disponible dans une variété de longueurs comme convoyeur à rouleaux d'alimentation et convoyeur à rouleaux d'évacuation avec une butée manuelle ou un volant et un affichage numérique.

Il existe plusieurs types de convoyeurs à rouleaux Graule :

- Graule type RO : convoyeur à rouleaux sans butée
- Graule type RLK : convoyeur à rouleaux avec arrêt de positionnement manuel
- Graule type RLH : convoyeur à rouleaux avec arrêt de positionnement manuel et lecture numérique
- Graule type RLHK : convoyeur à rouleaux avec réglage pneumatique de l'arrêt et lecture numérique

Tous les types sont disponibles en différentes longueurs : 2, 3, 4, 5 ou 6 mètres.

Caractéristiques

- Disponible en 2, 3, 4, 5 et 6 mètres.
- Équipé de rouleaux en plastique pour un transport facile des profilés sans usure.
- Dimensions des rouleaux 40 x 300 mm
- La capacité de charge maximale est de 15 kg