

AR FILTRAZIONI ARNO VF

Afzuiging



De ARNO VF is een luchtfilterinstallatie voor oliedampen van aluminium, staal en PVC bewerkingsmachines. Deze zeer compacte installatie zorgt ervoor dat olienevel in uw werkplaats tot het verleden behoort en uw werknemers in een gezond klimaat kunnen werken.

Het apparaat kan aan een bestaande machine gekoppeld worden, op voorwaarde dat deze machine (min of meer) gesloten is. De olie wordt opgevangen in een apart reservoir; er wordt dus niet naar buiten afgevoerd. Door gebruik te maken van een aparte filter kunnen ook chloordampen, die bij het zagen of bewerken van kunststofprofielen (PVC) vrijkomen, geneutraliseerd worden.

Werking:

- Fase 1: zelfreinigende centrifugale condensator
- Fase 2: 1° voor-filtering door middel van afwasbare metalen filter
- Fase 3: 2° voor-filtering door middel van glass fiber filter
- Fase 4: geluiddempende filtering door middel van afwasbare 'black' filter
- Fase 5: absolute HEPA filter volgens norm EN 1822

Technische specificaties

Motor vermogen	2.2 kw
Capaciteit	4.000 m3/u
Buisdiameter	200 mm
Geluidsniveau	72 dB
Gewicht	105 kg
Lengte	990 mm
Breedte	525 mm
Hoogte	980 mm

Toepasbaarheid

Afzuiginstallatie voor het afzuigen van olievernoving en PVC chloordampen bij verspaning van aluminium, staal of PVC.

Kenmerken

- Opvangreservoir voor olie
- Retour luchtsysteem
- Voorzien van HEPA filter
- Zelfreinigende condensator

